

Projekt

MOK

Symbol

MN1 MN3

Kontakt

PLUSLIGHTING

ul. Ostroroga 24C , PL-01-163 Warszawa, Poland
Tel. +48 22 833 25 55 | Fax +48 22 833 25 55
GSM +48 723 06 70 70 | +48 723 06 70 80
| biuro@pluslighting.eu | www.pluslighting.eu |

Doradztwo + Projekty + Realizacje + Wizualizacje + Wykonania specjalne opraw

Karta katalogowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy. Producenci sprzętu zastrzegają możliwość wprowadzania zmian w prezentowanych oprawach. Rzeczywiste kolory opraw mogą różnić się od tych pokazanych na zdjęciu. Dostępność sprzętu należy potwierdzić przed złożeniem zamówienia.

Nazwa produktu

PL FLEXX LED MIDI40 OPAL D 350 26W 830 L1150
PL FLEXX LED MIDI40 OPAL D 350 25W 830 L1100

Źródło światła

Moduły LED 4000K Ra>80
L1 Moc: 26W Strumień świetlny oprawy: 2940lm
L2 Moc: 25W Strumień świetlny oprawy: 2825lm

Wymiary

Zgodnie z rys.
MN1 L: 1150mm MN3 L: 1100mm

Opis

IP 20

Zasilanie 230V (zasilacz LED)

Producent: PLUSLIGHTING

Montaż: Oprawa zwieszana (linki + rozeta)

Wykonanie: Aluminiowy profil malowany proszkowo na kolor z palety RAL. Zaślepki bez widocznych śrub mocujących. Wymienne wkłady LED z zintegrowanym odbłyśnikiem. Dyfuzor opalizowany.

Technologia: Diody LUMILEDS z technologią GOLDBOND z zachowaniem najwyższej stabilności prądowej dla uzyskania najwyższych parametrów świetlnych oraz ich trwałości w czasie. Wysoki BINNING pozwala na utrzymanie powtarzalności temperatury barwowej. Zasilacz z regulacją prądową w zakresie 350-1050mA.

Oprawa wyposażona w moduł DALI.

Ilustracja

